

OS-P-x4-12V – orientační svítidlo v designu od ABB



Tyto svítidla lze dodat v designech od firmy ABB. Rozměry k ostatním typům naleznete zde:

<http://www117.abb.com>





Například:

- TO (Tango)
- ET (Element)
- TE (Time)

Identifikační číslo:	Dle designu krytů a rámečků firmy ABB	
Označení výrobku:	OS-P-x4-12V _{xx}	
Počet LED	[ks]	4
Příkon	[W]	0.8
Jmenovité napětí ~	[VAC/DC]	12
Jmenovitý proud	[A]	0,07
Náhrad. teplota chromatičnosti	[K]	pro W : 5500-5800 pro WW: 3000-3300
Předpokládaná životnost	[hod.]	40 000/L70
Provedení	Plast, design ABB	
Hmotnost	[g]	59



**3 roky
záruka**



Svítidlo OS-P-x4 v rámečku Tango (TO) je možné osadit pouze do elektroinstalačních krabic s otvory pro montážní šrouby horizontálně. Designy Time (TE) a Element (ET) je možné montovat do krabic s horizontálním i vertikálním provedení.



Návod k použití a instalaci svítidla OS-P- x 4-12V $_{xx}$


Svítidla OS-P- x 4-12V $_{xx}$ jsou určena k orientačnímu osvětlení interiérů (například schodišť, chodeb, apod.) a **je určeno k montáži do elektroinstalační krabice (KU68).**

Toto orientační svítidlo je možné stmívat snížením vstupního napětí a to v celém rozsahu světelného toku svítidla. Je také možné použít PWM regulátor. V případě PWM regulace je rozsah světelného toku svítidla od 30% do 100%.

Stmívače PWM lze objednat z naší nabídky.

Připojení by měla vykonat osoba s odbornou kvalifikací nebo osoba pod dohledem osoby s požadovanou odbornou kvalifikací.

Svítidlo patří do třídy ochrany III bezpečného napětí. Při instalaci dbejte na správné zapojení polarity vstupního napětí.



Základní rámeček s LED diodami připevněte do elektroinstalační krabičky dvěma šrouby. Nacvaknutím do zámečků k němu připevněte vnější dvojdielný rámeček a do něho vložte průsvitný kryt.

Likvidace výrobku po ukončení životnosti:

Na výrobek se vztahuje směrnice EU 2002/96/ES. Nevhazujte výrobek do komunálního odpadu. Řiďte se místními předpisy o odděleném sběru elektrických a elektronických výrobků.

Parametry svítidla:

Název svítidla: OS-P- x 4-12V $_{xx}$

Jmenovité napětí: 12 VAC/DC

Příkon: 0.8 W

Jmen. proud: 0,07 A

Předpokládaná životnost: 40 000 hod.

Výrobce: ELIM spol. s r.o. Česká republika

